



PT-900

Puesta a tierra para puntos fijos en cámaras de MT

Equipo de puesta a tierra PT900/910 para utilización en cámaras de media tensión, con capacidad de Icc de hasta 22 kA/1s. Se suministran con morsetos de ajuste bayoneta o bien ojal para operación con pértiga gancho retráctil.

Se proveen completos con caja plástica para transporte, morseto de puesta a tierra y conector de trifurcación



IEC 61230

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1113-4	PT-900B	Equipo PAT para cámaras de MT a punto fijo, acople bayoneta de Icc 13kA/1s
13-1114-4	PT-910B	Equipo PAT para cámaras de MT a punto fijo, acople bayoneta de Icc 22kA/1s

indicar -5 (en lugar de -4) para solicitar acople ojal para uso con pértiga retráctil

Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto para punto fijo, ajuste a bayoneta M-MT910
1	Morseto de tierra modelo M-MT43
3	Cable de conexión morseto - trifurcación de 50 mm ² x 0,7 mts de largo (vainas PVC)
1	Conector de trifurcación modelo TRF-50/50
1	Cable de conexión trifurcación - morseto tierra de 50 mm ² x 2 mts (cable vaina PVC)
1	Caja plástica portaequipo modelo CP800
Opcional	13-1114-4 /-5 Puesta a tierra PT910 pero con cable morseto-trifurcación de 70 mm ² y 70 mm ² entre trifurcación-tierra. Equipo para 22kA/1s

